



Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/podłążeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
720	500	470	61	46	5,4	3	159	295	371
720	600	570	61	46	6,6	3,9	191	354	445
960	500	470	61	46	7,5	4,3	220	408	513
960	600	570	61	46	8,8	4,8	264	489	615
1320	500	470	61	46	9,9	5,1	290	538	676
1320	600	570	61	46	11,9	5,5	352	653	821
1680	500	470	61	46	12,4	5,8	363	673	846
1680	600	570	61	46	15	6,9	437	810	1018
1880	500	470	61	46	14	6,5	393	728	915
1880	600	570	61	46	16,5	7,6	471	874	1099



Klasyka i nowoczesność



- Kolektory pionowe: kwadratowe 30 × 30 mm
- Rury poziome: okrągłe Ø 20 mm
- Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem
- Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:




Rodzaje podłączeń:

standardowe:



opcjonalne:



Rekomendowane zestawy zaworów:

