

GOCTA



Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
720	500	450	82	46	7,7	4	264	489	615
720	600	550	82	46	8,2	4,3	301	559	703
1238	500	450	82	46	12,8	6,8	437	811	1020
1238	600	550	82	46	13,7	7,2	503	932	1172
1719	500	450	82	46	18,9	9,9	627	1162	1461
1719	600	550	82	46	20,3	10,7	721	1336	1680



Unikalna konstrukcja w nowoczesnym wydaniu



- Kolektory pionowe: wykonane na profilu okrągłym Ø 30 mm
- Rury poziome: kwadratowe 20 × 20 mm
- Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem
- Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardowych


Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:



Rodzaje podłączeń:

standardowe:



opcjonalne:



Rekomendowane zestawy zaworów:

