

REGULAR G



Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/podłążeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
760	497	467	80	58	5,4	3	176	326	410
760	595	565	80	58	6,2	3,4	202	375	471
1160	497	467	80	58	8,3	4,6	265	491	617
1160	595	565	80	58	9,5	5,2	305	565	710
1480	497	467	80	58	10,5	5,8	332	615	773
1480	595	565	80	58	12	6,5	382	708	890
1720	497	467	80	58	12,1	6,7	378	701	881
1720	595	565	80	58	13,7	7,5	435	806	1013



Delikatnie zagięty



- Kolektory pionowe: profil D 40 × 30 mm
- Rury poziome: okrągłe Ø 20 mm
- Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem
- Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, do grzejnika w kolorze innym niż biały i czarny, dodawany jest zestaw montażowy w kolorze chrom

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:



Rodzaje podłążeń: standardowe: ZD ZD opcjonalne: ZBL ZBP ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony