

SALTO I



Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	430	400	141	46	5,5	4,1	145	269	338
600	530	500	141	46	6	4,5	188	349	439
920	430	400	141	46	7,4	5,2	222	412	518
920	530	500	141	46	8	5,7	289	536	674
1200	430	400	141	46	10,5	6,2	290	538	676
1200	530	500	141	46	11,2	6,8	377	699	879
1400	430	400	141	46	12,25	7,2	327	627	784
1400	530	500	141	46	13,07	7,9	422	815	1018
1600	430	400	141	46	14	8,23	373	716	896
1600	530	500	141	46	14,94	9,03	482	931	1163



Grzejnik bez tajemnic



- Kolektory pionowe: kwadratowe 30 × 30 mm
- Rury poziome: okrągłe Ø 20 mm
- Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- Kolory standardowe: biały RAL 9003
- Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:



Rodzaje połączeń:

standardowe:



opcjonalne:



Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy



prosty



kątowy

