

SLIM LINE



Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	295	950	67	45	16	5	242	475	597
1000	445	950	67	45	24,7	6,9	364	712	895
1000	595	950	67	45	32,9	9,3	485	950	1195
1200	295	1150	67	45	16	5	290	570	716
1200	445	1150	67	45	24,7	6,9	436	854	1074
1200	595	1150	67	45	32,9	9,3	582	1140	1434
1400	295	1350	67	45	25	7	336	644	810
1400	445	1350	67	45	37,3	10,2	504	966	1215
1400	595	1350	67	45	49,6	13,5	673	1288	1621
1800	295	1750	67	45	24	8	476	918	1154
1800	445	1750	67	45	34	12,1	714	1377	1732
1800	595	1750	67	45	45	16,1	927	1789	2250



Smukła linia



Kolektory poziome: okrągłe Ø 30 mm

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

W zestawie z grzejnikiem: uchwyty montażowe oraz boczne osłonki

Akcesoria: podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)

Inne informacje: panele montowane z obu stron kolektorów zasilających, możliwość wykonania wymiarów niestandardowych




Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:



Rodzaje połączeń:



Rekomendowane zestawy zaworów:

