


JUPITER



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	moc [W] 90/70/20
776	500	420	73-93	41-61	6.8	3.5	192	356	447
776	595	514	73-93	41-61	8	4.2	228	424	533
776	746	665	73-93	41-61	9.3	4.9	275	510	641
1154	500	420	73-93	41-61	9.8	5.1	276	512	644
1154	595	514	73-93	41-61	11.7	6.1	327	607	763
1154	746	665	73-93	41-61	13.6	7.2	393	729	917
1408	500	420	73-93	41-61	11.9	6.2	336	624	784
1408	595	514	73-93	41-61	14.3	7.4	400	741	932
1408	746	665	73-93	41-61	16.6	8.7	480	890	1119
1742	500	420	73-93	41-61	14.9	7.8	411	762	958
1742	595	514	73-93	41-61	17.8	9.3	489	907	1141
1742	746	665	73-93	41-61	20.6	10.9	588	1089	1369



JUPITER



Elegancki, harmonijny, wyjątkowy

Specjalne profile trapezoidalne w połączeniu z delikatnymi krzywiznami nadają grzejnikowi JUPITER elegancki, a przy tym jedyny w swoim rodzaju wygląd. Wybór nowoczesnych kolorów, jak np. „efekt chrom”, a do tego opcjonalny zawór środkowy w bardzo nowoczesnej obudowie, dają możliwość ekskluzywnego wykończenia łazienki.



- › **Kolektory pionowe:** trójkątne 34 x 56
- › **Rury poziome gięte:** okrągłe Ø 22
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie




Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 180-181

Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 174-175