

# TOBA SN



Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm <sup>3</sup> ]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	310	550	89	51	4,44	2,7	137	255	320
600	390	550	89	51	5,55	3,4	172	319	401
600	430	550	89	51	6,11	3,7	189	351	441
600	510	550	89	51	7,22	4,4	224	415	522
600	590	550	89	51	8,34	5,1	258	478	601
600	790	550	89	51	11,12	6,8	345	639	803
1000	310	950	89	51	6,91	4,3	217	403	506
1000	390	950	89	51	8,65	5,4	271	503	632
1000	430	950	89	51	9,52	5,9	298	553	695
1000	510	950	89	51	11,25	7	353	654	822
1000	590	950	89	51	12,98	8	407	754	948
1000	790	950	89	51	17,32	10,7	543	1006	1265
1200	310	1150	89	51	8,15	5,1	257	476	598
1200	390	1150	89	51	10,2	3,4	321	595	748
1200	430	1150	89	51	11,22	7	353	654	822
1200	510	1150	89	51	13,26	8,2	417	774	973
1200	590	1150	89	51	15,31	9,5	481	892	1122
1200	790	1150	89	51	20,42	12,7	642	1190	1497
1500	310	1450	89	51	10,01	6,2	315	585	735
1500	390	1450	89	51	12,52	7,8	395	733	922
1500	430	1450	89	51	13,77	8,6	435	806	1013
1500	510	1450	89	51	16,28	10,2	514	952	1197
1500	590	1450	89	51	18,79	11,7	593	1099	1382
1500	790	1450	89	51	25,06	15,6	791	1466	1844
1800	310	1750	89	51	11,87	7,4	375	696	875
1800	390	1750	89	51	14,84	9,3	470	871	1095
1800	430	1750	89	51	16,33	10,2	517	958	1205
1800	510	1750	89	51	19,3	12,1	611	1132	1424
1800	590	1750	89	51	22,28	13,9	705	1306	1642
1800	790	1750	89	51	29,71	18,6	940	1742	2191

W wersji poziomej: H – szerokość, B – wysokość.



Ujmująca forma i szlachetne oddziaływanie



- Kolektory poziome: **okrągłe Ø 30 mm**
- Tuleje pionowe: **okrągłe Ø 25 mm**
- Wykonanie: **stal nierdzewna szczotkowana**
- Uchwyty montażowe: **w zestawie z grzejnikiem**
- Inne informacje: **możliwość montażu w poziomie**

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

