

# MINIMO

## PODWÓJNY



Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/podłążeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm <sup>3</sup> ]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
873	500	450	129-139	94-104	7,5	4,1	227	413	517
873	600	550	129-139	94-104	8,5	4,7	256	465	582
1265	500	450	129-139	94-104	10,4	5,8	317	577	722
1265	600	550	129-139	94-104	11,9	6,7	355	646	808
1853	500	450	129-139	94-104	14,9	8,4	454	826	1033
1853	600	550	129-139	94-104	16,9	9,7	501	912	1140



Minimalistyczna forma, maksymalny efekt



- Kolektory pionowe: **okrągłe Ø 30 mm**
- Rury poziome: **okrągłe Ø 22 mm**
- Wykonanie: **stal niskowęglowa lakierowana proszkowo**
- Kolory standardowe: **biały RAL 9003, antracyt RAL 7016**
- Uchwyty montażowe: **w zestawie z grzejnikiem**
- Inne informacje: **możliwość wykonania wymiarów niestandardowych**



Rysunki techniczne:



Rodzaje podłączy:

standardowe:



opcjonalne:



Rekomendowane zestawy zaworów:

